

PEARL

ACRYLIC EMULSION

SEMI -
GLOSS
PAINT

เติมเสน่ห์
ให้ห้องสีส้ม

ด้วย สีอะครีลิคเอมัลชัน
กึ่งเงา **เพิร์ล**



ACRYLIC EMULSION

[SEMI-GLOSS PAINT]

สีอะครีลิคอิมัลชัน กึ่งเงา เพิร์ล

รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สีอะครีลิคอิมัลชัน กึ่งเงา เพิร์ล

Description of Pearl Acrylic Emulsion Semi-gloss using.

1. การเตรียมพื้นผิว Surface Preparation พื้นผิวใหม่ New Surfaces พื้นผิวเก่า Old Surfaces พื้นผิวที่เคยทามาแล้ว Previously Painted Surfaces	ทิ้งไว้ให้แห้งสนิททำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น Allowed the surface to dry thoroughly. All dirt and impurities must be removed. ตรวจสอบซ่อมแซมรอยชำรุดให้เรียบร้อยและทำตามขั้นตอนเหมือนพื้นผิวใหม่ Repaired surface defects. Proceeded as new surfaces. ถ้าสีเก่าอยู่ในสภาพดีให้ทำความสะอาด แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิทก่อน แต่ถ้าสีเสื่อมสภาพ ควรลอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยทำตามขั้นตอนเช่นกัน Previously Painted Surfaces Deteriorated coating must be removed and proceeded as old and new surfaces.
2. การทาสี Coating System พื้นผิวใหม่ New Surfaces พื้นผิวเก่า Old Surface	1. ทาสีรองพื้นปูนใหม่เพิร์ล 1 เที่ยว ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว 2. ไม่ทาสีรองพื้น ทาสีทับหน้า 3 เที่ยว On the sound masonry surface, no special primer is recommended. Finish with 3 coats of Pearl Acrylic Semi Gloss directly on the surface. ทาสีรองพื้นปูนเก่าเพิร์ล 1 เที่ยว ทาสีทับหน้า 3 เที่ยว For old masonry surface, primer 1 coat with Pearl Contact Primer and 3 coats with Pearl Acrylic Semi Gloss
3. อุปกรณ์ที่ใช้ Method of application	แปรงทาสี ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี Brush, roller, or air spray
4. ตัวทำละลาย Thinner	น้ำสะอาด = 0 - 10% ของสีตามปริมาตร Plain Water = 0 - 10% of paint by volume
5. พื้นที่ปกคลุม Spreading Rate	35 - 40 ตารางเมตร/ยูเอส แกลลอน 35 - 40 m²/U.S. Gallon
6. ระยะเวลาทา Interval of Over coating	2 - 4 ชั่วโมง 2 - 4 hrs.
7. ระยะเวลาแห้ง Drying Time แห้งแตะ Set to touch แห้งสนิท Dry Through	ภายใน 20 - 30 ชั่วโมง 20 - 30 hrs. ภายใน 24 ชั่วโมง within 24 hrs.



บริษัท เอเชีย เพิร์ล เพ้นท์ จำกัด
ASIA PEARL PAINT CO., LTD

77, 78/16 ม. 5 ถนนเทพารักษ์ไฟฟ้าบางปะกง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

โทร. (038) 573960-5 แฟกซ์ (038) 573966-7



พิมพ์ครั้งที่ 1 / 2547



FOR EXTERIOR

&

INTERIOR DECORATION



PEARL

ACRYLIC EMULSION

สีน้ำอะคริลิกกึ่งเงา

SEMI -
GLOSS
PAINT

เติมเสน่ห์แห่งสีสัน ให้นุ่มนวล
ด้วยสีอะคริลิกอิมัลชัน กึ่งเงา
เ ป ร ล

WARM WHITE 2410

SMOKY GREY 2173

PEARL WHITE 2606

LAVENDER WHITE 2204



สัมผัสความนุ่มนวล
ทนทานได้ยาวนาน
กว่า 10 ปี

ขนาด 5 แกลลอน ราคา 3,200 บาท



ACRYLIC EM

สีอะครีลิคอีเอ็มชั้น กึ่งเงา เฟอร์ [SEMI-C

BLUEBELL WHITE

2401

MISTY FOG

2301

HALO

2414

PRIMROSE WHITE

2203

MISTY COVE

2416

ORCHID BLUE

2302

APPLE WHITE

2208

IVORY

2502

CIRRUS

2605

PINEFROST

2604

HONEYDEW

2209

LILY WHITE

2202

CRYSTAL BLUE

2211

PIGEON GREY

2303

GREEN GLOW

2210

CREAM

2506

หมายเหตุ : ถ้าต้องการเฉดสีนอกเหนือจากในแค็ตตาล็อกสามารถสั่งทำพิเศษได้




1. ฟิล์มสีสวยเหมือนพอร์ซเลน

สีเฟิร์ล ได้รับการพัฒนามานานกว่า 50 ปี ให้เป็นสีที่ดีที่สุดสำหรับในทุกพื้นที่ประเทศไทย



2. ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ

สีเฟิร์ล ได้รับการพัฒนา และทดสอบในประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีฝนตกชุกที่สุดแล้วว่าสามารถแก้ปัญหาการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำได้ดี



3. ป้องกัน และปกปิดรอยแตกขยายงา

ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่นตัวสูง จึงช่วยปกปิดรอยแตกขยายงาบนพื้นผิวคอนกรีตไม่ให้ปรากฏ และสามารถทาปิดทับรอยแตกขยายงาได้เป็นอย่างดี โดยไม่เห็นร่องรอยของการแตกขยายงา



4. เช็ดล้างทำความสะอาดได้

รอยเปื้อนจะเปื้อนทั้งภายในและภายนอก สามารถทำความสะอาดโดยใช้น้ำผสมทำความสะอาดเงาเงาเช็ดถู หรือขัดฟิล์มสีจะสวยงามเหมือนเดิม ไม่ขีดข่วน

LSION [DSS PAINT]

VIOLET WHITE

2205

BAMBOO

2909

ROMANCE PINK

2207

SATIN

2150

ROSE WHITE

2201

ANTELOPE

2902


ADORABLE PEACH

2112

COCO

2154

ตัวอย่างสีใกล้เคียงสีจริงเท่านั้น



5. ต่อต้นการเกาะตัวของฝุ่นละออง ซึ่งเป็นสาเหตุของสีหมองคล้ำไม่สวยงาม

ฟิล์มสีเนียน แข็งและลื่น ทำให้ฝุ่นละออง
ขนาดใหญ่ไม่เกาะ ส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กที่
เกาะบ้างๆ ถ้าลมกระโชก หรือฝนตก ก็จะหลุด
ออกเอง ทำให้สีสวยตลอดเวลา

แม่สีน้ำพิเศษ

Special Color

IDYLLIC GREEN

* 2153

SIGNAL GREEN

* 2213

REGAL BLUE

* 2713

SUNKISSED

* 2143

YELLOW

* 2755

ULTRA RED

* 2348

BLACK

* 2001


WHITE

2000



6. ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม และเจดสีไม่เปลี่ยนแปลง

สามารถทำได้เยี่ยมบนพื้นปูน, คอนกรีต,
ไม้ แม้กระทั่งพื้นผิวที่ทำสีน้ำมันมาก่อน และ
ใช้ผงสีพิเศษทำให้เจดสีไม่มีขีดจางและ
ทนทานต่อแสงอุลตราไวโอเล็ต เป็นระยะ
เวลายาวนาน



7. ปกป้องและรักษาพื้นผิวให้มีอายุ การใช้งานยาวนานกว่าปกติ

ฟิล์มสีสามารถป้องกันไม่ให้ความชื้น
ซึมผ่านไปทำลายพื้นผิว ทำให้มีอายุการใช้
งานยาวนานกว่าปกติ



8. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

สีเฟิร์ลทาครั้งเดียวทั้งภายนอกและ
ภายใน สวยทนนานกว่า 10 ปี ขณะที่สีโดย
ทั่วไปถ้าจะรักษาความสวยงามตลอด จะต้อง
ทาใหม่ทุกๆ 3 ปี ด้วยค่าใช้จ่ายสีที่แพงกว่า
เฉพาะค่าเนื้อสี 2-3 เท่า แต่เสียค่าแรงเพียง
ครั้งเดียวเท่านั้น ทำให้สีเฟิร์ลประหยัดกว่า
และสวยงาม กว่าสีประเภทอื่นๆ



9. สีเฟิร์ลสวยภายนอก, สวยภายใน นานนับ 10 ปี