

Buffalo[®]

สีทาไฟเบอร์ซีเมนต์ Fiber Cement Paint

- ชนิดสีทึบแสง
Flat Colour
- ชนิดสีโปร่งแสงโชว์ลายไม้
Transparent Colour



สีสูตรน้ำ เป็นมิตรต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารปรอทและโลหะหนักเจือปน


สีทาไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดโปร่งแสง ทาสวยเหมือนไม้จริง

FIBER CEMENT PAINTS (TRANSPARENT COLOUR) FCT




ประเภทของสี : สีน้ำอะครีลิคเกรดพิเศษเจดสีโปร่งแสงกึ่งเงา
ฟิล์มสี / เจดสี : กึ่งเงา มีเจดสีรวม 6 เจดสี
ชนิด : สำหรับทาสานภายนอกและงานทาภายใน
พื้นที่ปกคลุม : 30 - 35 ตารางเมตร / แกลลอน
คุณสมบัติพิเศษ : อายุการใช้งานสวยงามนานกว่า 10 ปี


สีทับหน้าชนิดสีโปร่งแสง ทาสวยเหมือนไม้จริง (Transparent Colour)



สีไม้สัก
TEAK
FCT001



สีไม้แดง
RED WOOD
FCT004



สีไม้วอลนัท
WALNUT
FCT002



สีไม้ประดู่
PADAUK
FCT005



สีไม้โอ๊ค
OAK
FCT003



สีไม้เขียว
BAMBOO
FCT006

* เจดสีตามตัวอย่าง ทาสีรองพื้น ACP3300 จำนวน 1 เที่ยว และทาสีทับหน้า FCT จำนวน 2 เที่ยว

พื้นผิวที่เหมาะสมสำหรับการทาสี FCT	ประโยชน์
✓ ไม้ฝา, ไม้ระแนง, ไม้รั้ว, ไม้เชิงชาย ฯลฯ	ทาสวยเหมือนไม้จริง
✓ ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์	สวยเหมือนไม้จริง
✓ กระเบื้องแผ่นเรียบ	สวยเหมือนแผ่นไม้จริง
✓ แผ่นยิปซัมบอร์ด	สวยเหมือนแผ่นไม้จริง
✓ ผนังปูนฉาบ	สวยเหมือนแผ่นไม้จริง

สีทาไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดสีทึบแสง

FIBER CEMENT PAINTS FLAT COLOUR

1

สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดฟิล์มสีด้าน


สำหรับงานไฟเบอร์ซีเมนต์ เหมาะสำหรับทาไม้ฝา, ไม้ระแนง, ไม้รี้ว, ไม้ชิงช้าย ฯลฯ



SEACO

ประเภทของสี : สีน้ำอะคริลิก 100%
ฟิล์มสี / เจดสี : ด้าน มีเจดสีรวม 40 เจดสี
ชนิด : สำหรับงานภายนอกและทาภายใน
พื้นที่ปกคลุม : 30 - 35 ตารางเมตร / แกลลอน
รหัสเบอร์สี : 6xx และ S8xx

* ดูตัวอย่างเจดสีได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ



VECO

ประเภทของสี : สีน้ำอะคริลิก 100%
ฟิล์มสี / เจดสี : ด้าน มีเจดสีรวม 40 เจดสี
ชนิด : สำหรับงานภายนอกและทาภายใน
พื้นที่ปกคลุม : 30 - 35 ตารางเมตร / แกลลอน
รหัสเบอร์สี : 66xx และ V8xx

* ดูตัวอย่างเจดสีได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ

2

สีน้ำอะคริลิกกึ่งเงา 100% ชนิดฟิล์มสีกึ่งเงา

สำหรับงานไฟเบอร์ซีเมนต์ เหมาะสำหรับทาไม้ฝา, ไม้ระแนง, ไม้รี้ว, ไม้ชิงช้าย ฯลฯ

ประเภทของสี : สีน้ำอะคริลิกกึ่งเงา 100%
ฟิล์มสี / เจดสี : กึ่งเงา มีเจดสีรวม 52 เจดสี
ชนิด : สำหรับงานภายนอกและทาภายใน
พื้นที่ปกคลุม : 30 - 35 ตารางเมตร / แกลลอน
รหัสเบอร์สี : G8xx

* ดูตัวอย่างเจดสีได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ

SEACO



เคลือบพิเศษ

สีรองพื้น Primer

SEACO : ACP3300

☎ มอก.2321-2549

“ แนะนำให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ ACP3300 จำนวน 1 เที่ยว เพื่อขัดฝุ่นปูน เพิ่มการยึดเกาะของสีกับหน้า และเพิ่มอายุการใช้งาน ”



BUFFALO FTC
ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน
และ 1/4 แกลลอน



ACP3300
สีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ
ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน
และ 1/4 แกลลอน

Buffalo®

BUFFALO (FTC)

FIBER CEMENT TRANSPARENT COLOUR PAINT

สีทาไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดสีโปร่งแสง

ทาสวยเหมือนไม้จริง



แนะนำการทา FCT บนพื้นผิวแต่ละประเภท

✓ **ไม้ฝา, ไม้ระแนง, ไม้รั้ว, ไม้ชิงช้าย (ใช้แปรงขนกระต่าย)**
ทาสีรองพื้น ACP3300 1 เที่ยว ปล่อยให้แห้ง 30 นาที
ทาสีหน้า FTC 2 เที่ยว ปล่อยให้แห้งต่อเที่ยว 30 นาที
★ สามารถทาโดยไม่ต้องทาสีรองพื้นได้ แต่เฉดสีจะเข้มกว่า
มีสีรองพื้น

✓ **ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ (ใช้แปรงขนกระต่าย)**
ทาสีรองพื้น ACP3300 1 เที่ยว ปล่อยให้แห้ง 30 นาที
ทาสีหน้า FTC 2-3 เที่ยว ปล่อยให้แห้งต่อเที่ยว 30 นาที
★ การทาสีรองพื้น ACP3300 จำเป็นอย่างยิ่งต่อการยึดเกาะ
เพื่อทนต่อการเหยียบย่ำและขีดถู

✓ **กระเบื้องแผ่นเรียบ (ใช้แปรงขนกระต่าย/ลูกกลิ้ง)**
ทาสีรองพื้น ACP3300 1 เที่ยว ปล่อยให้แห้ง 30 นาที
ทาสีหน้า FTC 2-3 เที่ยว ปล่อยให้แห้งต่อเที่ยว 30 นาที
★ การใช้แปรงขนกระต่ายหรือลูกกลิ้งจะให้ความสวยของผิวสีที่
ต่างกัน แนะนำให้ทดลองบนแผ่นตัวอย่างก่อน

✓ **แผ่นยิบซัมบอร์ด (ใช้แปรงขนกระต่าย/ลูกกลิ้ง)**
ทาสีรองพื้น ACP3300 1 เที่ยว ปล่อยให้แห้ง 30 นาที
ทาสีหน้า FTC 2-3 เที่ยว ปล่อยให้แห้งต่อเที่ยว 30 นาที
★ การใช้แปรงขนกระต่ายหรือลูกกลิ้งจะให้ความสวยของผิวสีที่
ต่างกัน แนะนำให้ทดลองบนแผ่นตัวอย่างก่อน

✓ **ผนังปูนฉาบ (ผนังปูนใหม่) (ใช้ลูกกลิ้ง)**
ทาสีรองพื้น ACP3300 1 เที่ยว ปล่อยให้แห้ง 30 นาที
ทาสี FTC 2-3 เที่ยว ปล่อยให้แห้งต่อเที่ยว 30 นาที
(ผนังปูนเก่าที่มีสีเดิมอยู่และสภาพยังดี)
แนะนำให้ทาสี G800 (สีขาว) ทับหน้า 1 เที่ยว ทาสีหน้า FTC
2-3 เที่ยว ปล่อยให้แห้งต่อเที่ยว 30 นาที

คุณสมบัติที่ดีของ BUFFALO FTC



ไม่มีกลิ่นฉุน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สีรองพื้น ACP3300 และ FTC เป็นสีสูตรน้ำ
ไม่มีกลิ่น สามารถทาขณะที่มีผู้อยู่อาศัยได้
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ฟิล์มสีสวยเหมือนไม้จริง
เลือกเฉดสีเหมือนไม้จริง 6 เฉดสี
เพื่อคุมค่าและค่าใช้จ่ายต่ำ



ฟิล์มแข็ง ทนเหยียบย่ำ
ทนเหยียบย่ำ, ขีดถู, ทำความสะอาด
ฝุ่นละอองไม่ฝังตัว ทนต่อการแช่น้ำ



ทนแสงแดด รังสี UV
เนื้อสีพิเศษสำหรับงานภายนอกโดยเฉพาะ
ทนทานต่อแสงแดดและรังสี UV



ทาง่าย ใครๆ ก็ทำได้
สูตรน้ำทาง่าย ใช้ได้ทั้งแปรงทาสีน้ำมัน
หรือแปรงทาเชลลิกแห้งเร็วต่อเที่ยว 1 ชั่วโมง



ทนต่อการแช่น้ำ
ทนต่อการแช่น้ำ, ทนน้ำเดือด, น้ำเย็น
ฟิล์มสีไม่เปลี่ยนแปลง

บริษัท เอเชีย เพิร์ล เพ้นท์ จำกัด
ASIA PEARL PAINTS CO., LTD.

77, 78/16 หมู่ 5 ถ.ทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 ประเทศไทย โทร. 0-3857-3960-5 แฟกซ์. 0-3857-3966-7